



**Solar**  **Screen**

## CLEAR 8 C (NEW)

Güvenlik  
Güvenlik - Koruma

### Açıklama

Bu film üstün performans sağlar. Clear 8 C folyolar, camın kırılmamasına ve tüm kalmasına güvenlik sağlar, ayrıca çarpışma, yangın veya patlama durumunda. Geniş cam yüzeylerde kullanım için idealdir. Ayrıca 12600 Avrupa standardı EN kurallarına tamamen uygundur.

### Sertifikalar












-  **REACH / RoHS**  
Uygun
-  **EN 12600**  
1B1
-  **EN 356**  
P1A
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**  
M1

Certified  
  
Corporation





Güvenlik filmi test  
videolarını izleyin

## Özellikler

-  **Garanti**  
10 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**  
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**  
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**  
Uygun
-  **EN 12600**  
1B1
-  **EN 356**  
P1A
-  **Mevcut Genişlikler**  
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Montaj Türü**  
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**  
Şeffaf
-  **Uzunluk**  
30.5 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**  
2.55 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Mekanik özellikler



-  **Kopma noktasındaki çekme kuvveti**  
40 kg/cm
-  **Kopma Anındaki Uzama**  
125%

## Optik ve güneş özellikleri

Cam tipi	Tek cam 3 mm		Çift Low-E	
	Filmsiz	Fırlı	Filmsiz	Fırlı
UV Reddetme (%)	25	95	40	99
<b>Görünür Işık Geçirgenliği (%)</b>	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>75</b>
Görünür Işık Yansıması - Dış (%)	8	10	11	15
Görünür Işık Yansıması - İç (%)	8	10	12	15
Güneş Enerjisi Yansıması (%)	5	10	28	24
Güneş Enerjisi Emilimi (%)	8	14	12	26
Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%)	87	76	60	50
<b>Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Parlama Azaltma (%)	-	15	-	9
Gölgeleme Katsayısı	-	0.90	-	1.0
<b>g-değeri</b>	<b>0.88</b>	<b>0.82</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
U-Değeri (W/m <sup>2</sup> .°C)	5.8	5.7	1.1	1.1

## Yapı

- Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
- Yüksek optik kaliteli polyester
- Bağlayıcı yapıştırıcı
- Yüksek optik kaliteli polyester
- Darbelerle karşı filmin esnekliğini destekleyen, 30 gün içinde cam ile polimerleşen güçlendirilmiş PS yapıştırıcı
- Kurulmdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

-  **Bileşim**  
PET
-  **Kalınlık**  
240 µm

Uygulama tavsiyeleri<sup>01</sup>

Dikey durum ve standart cam yüzey için

-  **Şeffaf Tek Cam** ✓
-  **Renkli Tek Cam** ✓
-  **Yansıtıcı Renkli Tek Cam** ✓
-  **Şeffaf Çift Cam** ✓
-  **Renkli Çift Cam** ✓
-  **Yansıtıcı Renkli Çift Cam** ✓
-  **Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E** ✓
-  **Stadip Ext. şeffaf çift cam** ✓
-  **Stadip Int. şeffaf çift cam** ✓

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

## Kurulum ve bakım önerileri

Takviyeli PS yapıştırıcılı güvenlik filmi, uygun bir uygulama çözümü gerektirir: Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L su oranında seyreltilmiş ve uygun bir güvenlik sileceği (150-054 / 150-055 / 150-056). En az bir ay temizlemeyin ve filmi üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.

Kurulum ve bakım  
tavsiyelerini indirin

01 2,5 m<sup>2</sup>'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.