



**Solar**  **Screen**

## CLEAR AB Anti-Fog

Güvenlik

Özel - Buhar Önleyici

### Açıklama

Clear AB Anti Fog film, ortam sıcaklığı büyük ölçüde değiştiğinde, camlar ve aynalar banyo, yüzme havuzları, saunalar, soğuk odalarda olduğu gibi, buharını önler.

### Sertifikalar



**REACH / RoHS**  
Uygun










**Yangın Dayanım Sınıfı**  
M1

Certified  
  
Corporation





Güvenlik filmi test videolarını izleyin

## Özellikler



-  **Garanti**  
2 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**  
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**  
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**  
Uygun
-  **Mevcut Genişlikler**  
152 cm
-  **Montaj Türü**  
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**  
Şeffaf
-  **Uzunluk**  
30.5 m
-  **Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**  
1.53 kgCO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>

## Yapı

- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar
- Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
- Yüksek optik kaliteli polyester
- Darbelerle karşı filmin esnekliğini destekleyen, 30 gün içinde cam ile polimerleşen güçlendirilmiş PS yapıştırıcı
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

-  **Bileşim**  
PET
-  **Kalınlık**  
50 µm

## Mekanik özellikler

-  **Kopma noktasındaki çekme kuvveti**  
N/A
-  **Kopma Anındaki Uzama**  
N/A

## Optik ve güneş özellikleri

Cam tipi	Tek cam 3 mm		Çift Low-E	
	Filmsiz	Fıllmlı	Filmsiz	Fıllmlı
UV Reddetme (%)	25	99	40	99
<b>Görünür Işık Geçirgenliği (%)</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>79</b>
Görünür Işık Yansıması – Dış (%)	8	11	11	16
Görünür Işık Yansıması – İç (%)	8	11	12	16
Güneş Enerjisi Yansıması (%)	5	10	28	24
Güneş Enerjisi Emilimi (%)	8	14	12	26
Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%)	87	76	60	50
<b>Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Parlama Azaltma (%)	-	14	-	4
Gölgeleme Katsayısı	-	0.90	-	1.0
<b>g-değeri</b>	<b>0.88</b>	<b>0.82</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>

Uygulama tavsiyeleri<sup>01</sup>

Dikey durum ve standart cam yüzey için

-  **Şeffaf Tek Cam** ✓
-  **Renkli Tek Cam** ✓
-  **Yansıtıcı Renkli Tek Cam** ✓
-  **Şeffaf Çift Cam** ✓
-  **Renkli Çift Cam** ✓
-  **Yansıtıcı Renkli Çift Cam** ✓
-  **Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E** ✓
-  **Stadip Ext. şeffaf çift cam** ✓
-  **Stadip Int. şeffaf çift cam** ✓

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

## Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-F02) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.

Kurulum ve bakım  
tavsiyelerini indirin

**01** 2,5 m<sup>2</sup>'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.  
Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.