



Solar  Screen

DECORUM

Tasarım
Dekoratif - Soyut

Açıklama

Beyaz tasarımları yanı sıra mimari şekiller ilham olarak üretildi, folyola pencere ve pencere bölmeleri ile mükemmel yapıştırabilirsiniz.

Certified

Corporation



Videoya ürünü
keşfedin

Özellikler

- Garanti**
5 yıllar
- Yangın Dayanım Sınıfı**
M1
- Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar
- REACH / RoHS**
Uygun
- Mevcut Genişlikler**
152 cm
- Montaj Türü**
İç Mekan
- Dışarıdan Görünen Renk**
Beyaz
- Uzunluk**
30.5 m
- Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)**
1.56 kgCO₂e/m²

Yapı

- Baskılı desenli yüksek optik kaliteli polyester
- PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

- Bileşim**
PET
- Kalınlık**
40 µm

Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	90
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	60
Yapıştırıcı	Basınca duyarlı akrilik


Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet × Önerilmez ! Dikkat

Detaylar



Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin