



Solar  Screen

E-Film

Tasarım
Mahremiyet - E-Film

Açıklama

E-FILM, cam yüzeylerin opaklığını anında kontrol etmeyi sağlayan yüksek teknoloji PET filmidir. Polimer sıvı kristallerden oluşur ve elektrik alan etkisiyle moleküllerin yönlenmesi sayesinde uzaktan kumandayla şeffaf (ON) durumdan opak (OFF) duruma geçer.



Özellikler

**Garanti**
2 yıllar**Yangın Dayanım Sınıfı**
M1**Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar**REACH / RoHS**
Uygun**Montaj Türü**
İç Mekan**Uzunluk**
1 m

Yapı

- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu astar
- Yüksek optik kaliteli polyester
- Elektrotlar arasındaki sıvı kristal tabakası
- Yüksek optik kaliteli polyester
- Yapıştırıcı
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu astar

**Bileşim****Kalınlık**
540 µm

Optik ve güneş özellikleri

UV Reddetme (%)	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	min: 20 max: 91

Yapıştırıcı

Uygulama tavsiyeleri

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet ✗ Önerilmez ! Dikkat

Kurulum ve bakım önerileri

E-Film yüzeyini temizlemeden önce kurulumdan sonra 30 gün bekleyin. Yumuşak, tüy bırakmayan mikrofiber bez kullanın ve sadece hafif ürünlerle temizleyin (50/50 seyreltilmiş izopropil alkol veya amonyaksız cam temizleyici).

1. İz bırakmamak için tek yönde nazikçe silin. 2. Güç anahtarları ve kontrol cihazlarını sadece kuru bir bezle temizleyin. Kurulum talimatları için E-Film broşürümüze bakın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri
videosuna erişin