

Solar Screen

PROTECTOR ARCHITECTURAL

Güvenlik

Özel - Yüzey koruması

Açıklama

Protector Architectural, poliüretandan üretilmiştir ve dört standart filmin kalınlığına eşdeğerdir. Günlük hasarlara karşı yüzeyleri etkili bir şekilde korur ve tamamen şeffaf yapısı sayesinde görünümü korur. Çok esnek yapısı sayesinde en karmaşık şekil ve çıkıntılara bile mükemmel şekilde uyum sağlar.

Sertifikalar

REACH / RoHS
Uygun

Yangın Dayanım Sınıfı
M1

Certified B Corporation

Güvenlik filmi test videolarını izleyin

Solar Screen

PROTECTOR ARCHITECTURAL

Güvenlik
Özel - Yüzey koruması

Özellikler

Garanti
En fazla 3 yıllar

Yangın Dayanım Sınıfı
M1

Tavsiye edilen koşullarda depolama
3 yıllar

REACH / RoHS
Uygun

Mevcut Genişlikler
152 cm

Montaj Türü
Dış

Dışarıdan Görünen Renk
Şeffaf

Uzunluk
30.5 m

Ürün Karbon Ayak İzi (LCA)
2.02 kgCO2e/m²

Yapı

1 Kendini onaran kaplama
2 Termoplastik poliüretan (TPU) taban film
3 PS yapıştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
4 Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

Bileşim
PU

Kalınlık
210 µm

Mekanik özellikler

Kopma noktasındaki çekme kuvveti
N/A

Optik ve güneş özellikleri

	Tek cam 3 mm		Çift Low-E	
Cam tipi	Filmsiz	Filmli	Filmsiz	Filmli
UV Reddetme (%)	25	99	40	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	**91**	**90**	**82**	**75**
Görünür Işık Yansıması – Dış (%)	8	N/A	11	N/A
Görünür Işık Yansıması – İç (%)	8	N/A	12	N/A
Güneş Enerjisi Yansıması (%)	5	N/A	28	N/A
Güneş Enerjisi Emilimi (%)	8	N/A	12	N/A
Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%)	87	N/A	60	N/A
Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)	**12**	**N/A**	**35**	**N/A**
Parlama Azaltma (%)	-	N/A	-	N/A
Gölgeleme Katsayısı	-	N/A	-	N/A
g-değeri	**0.88**	**N/A**	**0.65**	**N/A**

Uygulama tavsiyeleri[01]

Dikey durum ve standart cam yüzey için

Şeffaf Tek Cam	✓
Renkli Tek Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Tek Cam	✓
Şeffaf Çift Cam	✓
Renkli Çift Cam	✓
Yansıtıcı Renkli Çift Cam	✓
Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E	✓
Stadip Ext. şeffaf çift cam	✓
Stadip Int. şeffaf çift cam	✓

✓ Evet × Önerilmez ! Dikkat

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.

Kurulum ve bakım tavsiyelerini indirin

01 2,5 m²'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.