






Özellikler


-  **Garanti**
12 yıllar
-  **Yangın Dayanım Sınıfı**
M1
-  **Tavsiye edilen koşullarda depolama**
3 yıllar
-  **REACH / RoHS**
Uygun
-  **Mevcut Genişlikler**
152 cm, 183 cm
-  **Montaj Türü**
İç Mekan
-  **Dışarıdan Görünen Renk**
Gümüş
-  **Uzunluk**
30.5 m

Yapı

- Yüzey koruması, dayanıklılık ve kolay temizlik sağlayan çizilmeye dayanıklı sert kaplama
- IR engelleyici metalik parçacık kaplamalı yüksek optik kaliteli polyester
- Bağlayıcı yapııştırıcı
- Yüksek optik kaliteli polyester
- PS yapııştırıcı, 15 gün içinde cam ile polimerleşir
- Kurulumdan sonra atılacak koruyucu PET ayırıcı astar

-  **Bileşim**
PET
-  **Kalınlık**
50 µm

Detaylar

Enerji ve çevresel faydalar⁰¹

-  **Enerji Tasarrufu**
18.4 kWh/m²/yıl
-  **Karbon Ayak İzinin Azaltılması**
5.8 kgCO₂/m²
-  **Finansal Tasarruf**
4 euros/m²/yıl



Enerji tasarrufu hesaplayıcımıza erişin

Optik ve güneş özellikleri

Cam tipi	Tek cam 3 mm		Çift Low-E	
	Filmsiz	Fırlı	Filmsiz	Fırlı
UV Reddetme (%)	25	99	40	99
Görünür Işık Geçirgenliği (%)	91	59	82	54
Görünür Işık Yansıması - Dış (%)	8	26	11	27
Görünür Işık Yansıması - İç (%)	8	26	12	27
Güneş Enerjisi Yansıması (%)	5	31	28	34
Güneş Enerjisi Emilimi (%)	8	29	12	40
Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%)	87	40	60	27
Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%)	12	55	35	44
Parlama Azaltma (%)	-	35	-	28
Gölgeleme Katsayısı	-	0.51	-	0.64
g-değeri	0.88	0.45	0.65	0.56
U-Değeri (W/m ² .°C)	5.8	5.6	1.1	1.1

Uygulama tavsiyeleri⁰²

Dikey durum ve standart cam yüzey için

-  Şeffaf Tek Cam ✓
-  Renkli Tek Cam ✓
-  Yansıtıcı Renkli Tek Cam ✓
-  Şeffaf Çift Cam ✓
-  Renkli Çift Cam ✓
-  Yansıtıcı Renkli Çift Cam ✓
-  Gaz Dolgulu Çift Cam - Low E !
-  Stadip Ext. şeffaf çift cam ✓
-  Stadip Int. şeffaf çift cam !

✓ Evet × Önerilmez ! Dikkat

Kurulum ve bakım önerileri

Kurulum ve temizlik için Slide On (600-FO2) veya Film On (600-F0355) 2 cL/L oranında suyla seyreltilmiş şekilde kullanın. Kurulumdan sonra en az bir ay temizlik yapmayın ve film üzerine etiketler/yapışkanlar uygulamayın.



Kurulum ve bakım tavsiyeleri videosuna erişin

⁰¹ Değerler, Lüksemburg'da bulunan ve iklimlendirilmiş bir binada, doğuya bakan low-E çift cama uygulanan bir filmle yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır. Isıtma ayları ekimden martaya kadar, soğutma ayları ise nisanın eylüle kadardır. Elektrikli ısı pompası tipi bir ısıtma sistemi (verimlilik 3,5) ve verimlilik değeri 3 olan elektrikli bir soğutma sistemi öngörülmektedir. Daha fazla bilgi için çevrim içi aracımızı ziyaret edin.

⁰² 2,5 m²'ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin. Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.